

À partir de la série 2025

Nouveau



Ready to

REMOVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
BeachTech 3000
Facelift



BeachTech®

BeachTech 3000 Facelift



Puissance du tracteur
à partir de 74 kW | 100 CV



Largeur de travail
2.500 mm



Volume du bac
4,7 m³ (total)



Rendement surfacique
jusqu'à 30.000 m²/h



Mode opératoire	Techniques brevetées de criblage / ratissage / mixte	
Préconisation tracteur	Puissance minimum**	74 kW (100 CV)
	4 roues motrices	
	blocage différentiel	
	Pneumatiques	500 mm à l'avant, 600 mm à l'arrière
	Chape d'attelage avec broche pour oeillet de Ø 40 mm, réglable jusqu'à environ 1 m de hauteur	
	Arbre de prise de force	Z6, 1 3/8"
	Prise de force AR NORM	540 tr/min (1000 tr/min en option)
	Alimentation électrique	Prise normalisée, 12V
	Charge verticale	1.600 kg
Dimensions	Longueur du véhicule	7.000 mm
	Longueur du véhicule, déplacement route	5.700 mm
	Largeur du véhicule, déplacement route, pneumatiques étroits	2.700 mm
	Largeur de travail	2.500 mm
	Hauteur	2.400 mm
	Hauteur, déplacement route	3.950 mm
	Hauteur de déchargement de la benne	1.550 mm
Pneumatiques	larges, basse pression (standard)	500/60 - 22,5
Poids	À vide	3.200 kg
	Total techniquement admissible*	6.500 kg
Capacité réservoir	Huile hydraulique	40 l
Rendement	Surfacique maximum **	30.000 m ² /h
Profondeur de travail	maximum**	30 cm
Capacité	godet	0,7 m ³
	Benne	4,0 m ³
Vitesse	de nettoyage maximum**	12 km/h
	de déplacement*	40 km/h

Cachet du commerçant

* Conformément au code de la route du pays en vigueur

** Selon la nature du sol

Tel.: +49 7392 900 - 461
E-Mail: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com

BeachTech®

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique. Les illustrations sont fournies à titre d'exemple et peuvent contenir des équipements en option.