

À partir de la série 2024

Ready to

REMOVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
BeachTech 2000

BeachTech[®]



BeachTech 2000



Puissance du tracteur
à partir de 55 kW | 70 CV



Largeur de travail
1.850 mm



Volume du bac
1,5 m³



Rendement surfacique
jusqu'à 22.200 m²/h



Mode opératoire	Techniques brevetées de criblage / ratissage / mixte	
Préconisation tracteur	Puissance minimum**	55 kW (70 CV)
	4 roues motrices	
	Blocage différentiel	
	Pneumatiques	480 mm à l'avant, 520 mm à l'arrière
	Relevage 2 points de cat 2	
	Arbre de prise de force	Z6, 1 3/8"
	Prise de force AR NORM	540 tr/min (1000 tr/min en option)
	Alimentation électrique	Prise normalisée, 12V
	2 distributeurs hydraulique à double effets en mode standard	
Dimensions	Longueur du véhicule, déplacement route	5.430 mm
	Largeur du véhicule, déplacement route, pneumatiques larges	2.610 mm
	Largeur du véhicule, déplacement route, pneumatiques étroits (option)	2.300 mm
	Largeur de travail	1.850 mm
	Hauteur	2.100 mm
	Hauteur de déchargement du bac	2.600 mm
Pneumatiques	Larges basse pression (standard)	520/50-17
	Étroits (option)	360/70-16
Poids	À vide	1.800 kg
	Total techniquement admissible*	2.800 kg
Capacité réservoir	Huile hydraulique	30 l
Rendement	Surfacique maximum **	22.200 m ² /h
Profondeur de travail	Maximum**	30 cm
Capacité	Bac	1,5 m ³
Vitesse	De nettoyage maximum**	12 km/h
	De déplacement*	25 / 40 km/h

* Conformément au code de la route du pays en vigueur

** Selon la nature du sol

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique. Les illustrations sont fournies à titre d'exemple et peuvent contenir des équipements en option.