

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(desde la serie 2018 en adelante)



BeachTech 2000

Ficha técnica

| Método de limpieza | | BechTech 2000 |
|------------------------|---|--|
| | patentado | rastrillado-cribado-mixta |
| Requisitos del tractor | | |
| | rango de potencia min. | 55 kW / 70 PS |
| | tracción a las 4 ruedas | |
| | bloqueo diferencial | |
| | anchura de neumáticos | 480 mm delanteras, 520 mm traseras (neumáticos de arena) |
| | 2-puntos de enganche, cat. 2 | |
| | eje de toma de fuerza | 6 estrias (21 estrias), 1 3/8" |
| | AR NORM | 540 rpm (1000 rpm) |
| | 2 circuitos hidráulicos de doble efecto | |
| | circuito eléctrico | toma de corriente estandarizada 12 V |
| Dimensiones | | |
| Longitud | | 5.430 mm |
| Anchura | neumáticos pequeños | 2.300 mm |
| | neumáticos anchos | 2.610 mm |
| | incl. acabador | 2.500 mm |
| | ancho de trabajo | 1.850 mm |
| Altura | vehículo | 2.100 mm |
| | descarga del colector | 2.600 mm |
| Neumáticos | | |
| | pequeño | 360/70-16 |
| | ancho, baja presión | 520/50-17 |
| Peso | | |
| | peso neto | 1.800 kg |
| | peso máximo autorizado* | 2.800 kg |
| Contenido tanque | | |
| | aceite hidráulico | 30 l |
| Producción | | |
| | rendimiento superficial | 22.200 m ² /h |
| Profundidad de trabajo | | |
| | hasta** | 30 cm |
| Superficie de malla | | |
| | malla | +/- 4 m ² |
| Capacidad | | |
| | capacidad del colector | 1,5 m ³ |
| Velocidad | | |
| | máxima velocidad de trabajo** | 12 km/h |
| | en transporte* | 25 km/h // 40 km/h |

Especificaciones *de acuerdo con las normas de tráfico locales; **dependiendo de la naturaleza del terreno; Licencia de carretera opcional, según las normas de tráfico locales, posible.



www.cherrington.net



Sello del concesionario

BeachTech

Tel.: +49 7392 900 - 461
Email: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas.