



Ready to

REMOVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
BeachTech 3000



BeachTech®

BeachTech 3000



Puissance du tracteur
à partir de 74 kW | 100 CV



Largeur de travail
2.500 mm



Volume du bac
4,7 m³



Rendement surfacique
jusqu'à 30.000 m²/h



Mode opératoire	Techniques brevetées de criblage / ratissage / mixte		
Préconisation tracteur	Puissance minimum**	74 kW (100 CV)	
	4 roues motrices		
	Blocage différentiel		
	Pneumatiques	500 mm à l'avant, 600 mm à l'arrière	
	Chape d'attelage avec broche pour oeillet de Ø 40 mm, réglable jusqu'à environ 1 m de hauteur		
	Arbre de prise de force	Z6, 1 3/8"	
	Prise de force AR NORM	1000 tr/min	
	Alimentation électrique	Prise normalisée, 12V	
	Charge verticale	1.600 kg	
	Dimensions	Longueur du véhicule, déplacement route	7.000 mm
		Largeur du véhicule, déplacement route, pneumatiques larges	2.700 mm
		Largeur de travail	2.500 mm
		Hauteur	2.250 mm
Hauteur de déchargement de la benne		1.550 mm	
Pneumatiques	Larges basse pression (standard)	500/60 - 22,5	
Poids	À vide	3.200 kg	
	Total techniquement admissible*	6.500 kg	
Capacité réservoir	Huile hydraulique	40 l	
Rendement	Surfacique maximum **	30.000 m ² /h	
Profondeur de travail	Maximum**	30 cm	
Capacité	Bac	0,7 m ³	
	Benne	4,0 m ³	
Vitesse	De nettoyage maximum**	12 km/h	
	De déplacement*	40 km/h	

* Conformément au code de la route du pays en vigueur ** Selon la nature du sol

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique. Les illustrations sont fournies à titre d'exemple et peuvent contenir des équipements en option.