

Nuevo



Ready to

REMOVE

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
BeachTech 3000
Lifting facial



BeachTech®

BeachTech 3000 lifting facial



Potencia del tractor
de 74 kW | 100 CV



Ancho de trabajo
2.500 mm



Capacidad del colector
4,7 m³ (total)



Are superficial
hasta 30.000 m²/h



Método de limpieza	Patentado rastrillado-cribado-mixta	
Requisitos del tractor	rango de potencia min.**	74 kW (100 CV)
	Tracción a las 4 ruedas	
	Bloqueo diferencial	
	Neumáticos	500 mm delante, 600 mm detrás
	Boca de enganche para anillos de remolque Ø 40 mm, ajustable hasta aprox. 1 m	
	Toma de fuerza	Z6, 1 3/8"
	Toma de fuerza AR NORM	540 rpm (1000 rpm opcional)
	Circuito eléctrico	Toma de corriente estandarizada 12 V
	Carga de la barra de tiro	1.600 kg
	Dimensiones	Longitud vehículo, trabajando
Longitud vehículo, transporte carretera		5.700 mm
Anchura vehículo, transporte carretera		2.700 mm
Ancho de trabajo		2.500 mm
Altura del vehículo		2.400 mm
Altura del vehículo, transporte carretera		3.950 mm
Altura de descarga del basculante		1.550 mm
Neumáticos	Neumáticos de baja presión, ancho (estandar)	500/60 - 22,5
Peso	Peso neto	3.200 kg
	peso maximo autorizado*	6.500 kg
Contenido tanque	Aceite hidráulico	40 l
Rendimiento	Are superficial hasta **	30.000 m ² /h
Profundidad de trabajo	Profundidad de trabajo hasta**	30 cm
Capacidad	Capacidad del colector	0,7 m ³
	Basculante	4,0 m ³
Velocidad	maxima velocidad de trabajo**	12 km/h
	en transporte*	40 km/h

Sello del distribuidor

* de acuerdo a las regulaciones locales de tráfico

** según las condiciones de la arena de la playa

Tel.: +49 7392 900 - 461
E-Mail: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com

BeachTech®

Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen stehen exemplarisch zur Ansicht und können zum Teil Sonderausstattung enthalten.