

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

(desde la serie 2020 en adelante)



BeachTech 2500

Datos Técnicos

Funcionamiento		BeachTech 2500
	patentado	técnica de rastrillado/tamizado y mixta
Requisitos del tractor		
	rango de potencia min.	59 kW / 80 CV a 74 kW / 100 CV (dependiendo de las condiciones del suelo)
		tracción a las 4 ruedas
		bloqueo diferencial
	anchura de neumáticos	480 mm delanteras, 520 mm traseras
	2-puntos de enganche, cat. 2	
	eje de toma de fuerza	6 estrias, 1 3/8"
	AR NORM	540 rpm (1000 rpm posible)
	1 circuito hidráulico de doble efecto	
	circuito eléctrico	toma de corriente estandarizada, 12 V
Dimensiones		
Longitud	sin acabador	5600 mm
	con acabador	6060 mm
Anchura	vehículo	2500 mm
	ancho de trabajo	2500 mm
Altura	vehículo	2250 mm
	descarga	2750 mm
Neumáticos		
		520/50-17
Pesos		
	peso en vacío	2790 kg
	peso total admisible*	4000 kg
Volumen del depósito		
	aceite hidráulico	30 l
Rendimiento		
	rendimiento por superficie de hasta	30 000 m ² /h
Profundidad de trabajo		
	hasta**	30 cm
Capacidad		
	depósito colector	2,80 m ³
Velocidades		
	velocidad de trabajo máx.**	12 km/h
	circulación por carretera*	25/40 km/h

*según el código de circulación del país

**depende de las condiciones del suelo

Sujeto a cambios en el curso del desarrollo técnico posterior.



Sello del distribuidor

BeachTech[®]

Tel.: +49 7392 900 - 461
Email: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com