BeachTech®

5500

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

(ab Serie 2019)

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

BeachTech 5500

Datenblatt

Arbeitsweise		BeachTech 5500
		Siebtechnik mit vibrierendem Siebblech und Transportsystem-Einheit
Motor		
	Typ	Deutz TD 2.9 L4
	Zylinderzahl	4
	Ansaugsystem	Turbolader
	Leistung	55 kW/74 PS @ 2.400 U/min
	Hubraum	2.925 cm³
	Abgasnormen	EU Stufe V (EPA Tier 4) oder EU Stufe III b (EPA Tier 4)
Antrieb		
		hydrostatischer Allradantrieb mit 3-Rad-Design
Abmessungen		
Länge	Fahrzeuglänge	5.525 mm
Breite	mit Standardbereifung (Breitreifen)	2.450 mm
	Arbeitsbreite	1.600 mm
	mit Finisher	2.400 mm
Höhe	Fahrzeug (mit Rundumleuchte)	2.420 mm
	Entladehöhe max.	2.600 mm
Wenderadius		auf der Stelle
Bereifung		
	Niederdruckbreitreifen	500/50 x 17
Gewichte		
	Leergewicht	4.550 kg
	Technisch zulässiges Gesamtgewicht	5.600 kg *
Tankinhalt		
	Diesel	80 l
	Hydrauliköl	75 l
Schallleistung		
Bei 2600 1/min	Nach ISO 4254-1:2008	Fahrerplatz 79 db(A)
Arbeitsleistung		
	Flächenleistung bis zu	22.000 m²/h **
Arbeitstiefe		
	bis zu	15 cm **
Fassungsvermögen		
	Sammelbehälter	1,5 m³
Geschwindigkeiten		
	Arbeitsgeschwindigkeit max.	15 km/h **
	Straßenverkehr*	15 km/h *

* Im Straßenverkehr abhängig von länderspezifischen Bestimmungen
** Abhängig von der Bodenbeschaffenheit

Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Händlerstempel

Tel.: +49 7392 900 - 461
Email: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com