

DESCRIZIONE TECNICA

(a partire dalla serie 2020)



BeachTech 2500

Dati Tecnici

Modalità operativa		BeachTech 2500
	tecnica brevettata	setacciamento/rastrellamento/mista
Raccomandazione trattore		
	potenza minima	59 kW / 80 CV a 74 kW / 100 CV (in funzione della conformazione del terreno)
		4 ruote motrici
		bloccaggio del differenziale
	pneumatici	davanti 480 mm, dietro 520 mm
	attacco a 2 punti, cat. 2	
	albero presa di forza	6 scanalature, 1 3/8"
	presa di forza AR NORM	540 (1000 possibile) giri/min
	1 distributore a doppio effetto dell'impianto idraulico ausiliario del trattore in funzionamento standard	
	alimentazione elettrica	presa standard, 12 V
Dimensioni		
Lunghezza	senza finisher	5.600 mm
	con finisher	6.060 mm
Larghezza	veicolo	2.500 mm
	larghezza di lavoro	2.500 mm
Altezza	veicolo	2.250 mm
	scarico	2.750 mm
Pneumatici		
		520/50-17
Pesi		
	peso a vuoto	2.790 kg
	peso totale ammesso*	4.000 kg
Capacità serbatoio		
	olio idraulico	30 l
Resa		
	resa di superficie max	30.000 m ² /h
Profondità di lavoro		
	fino a**	30 cm
Capacità di carico		
	recipiente di raccolta	2,80 m ³
Velocità		
	velocità massima di lavoro**	12 km/h
	velocità su strada*	25/40 km/h

Con riserva di modifiche in relazione a sviluppi tecnici.

*secondo il codice della strada specifico del Paese d'impiego

**in funzione della conformazione del terreno



BeachTech®

Tel.: +49 7392 900 - 461
Email: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com

Timbro del rivenditore