

DESCRIPTION TECHNIQUE

(à partir de la série 2018)



BeachTech 2000

Spécifications Techniques

Concept de travail		BechTech 2000
	technologies brevetées	de ratissage, criblage et mixte
Recommandation tracteur		
	puissance minimum recommandée	55 kW / 70 CV
	4 roues motrices	
	blocage différentiel	
	pneumatiques	avant 480 mm, arrière 520 mm
	attelage	relevage 2 points de cat. 2
	arbre de prise de force	6 cannelures, 1 3/8"
	prise de force AR NORM	540 (1000 possible) tr/min
	servitudes hydrauliques du tracteur	deux distributeurs à double effet
	alimentation électrique	prise normalisée, 12V
Dimensions		
longuer	hors tout	5.430 mm
	avec pneumatiques standard	2.300 mm
largeur	avec pneumatiques large	2.610 mm
	finisher / peigne de lissage	2.500 mm
hauteur	de travail	1.850 mm
	hors tot	2.100 mm
	de déchargement	2.600 mm
Pneumatiques		
	standard	360/70-16
	large basse pression	520/50-17
Poids		
	à vide	1.800 kg
	total autorisé en charge*	2.800 kg
Capacité du réservoir		
	huile hydraulique	30 l
Rendement		
	surfacique max.	22.200 m ²
Nettoyage		
	profondeur maximum**	30 cm
Surface		
	tamis de criblage	+/- 4 m ²
Volume		
	godet	1,5 m ³
Vitesses		
	de travail maximal**	12 km/h
	de déplacement*	25 km/h // 40 km/h

Le fabricant se réserve la possibilité de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

*Suivant la législation routière en vigueur et équipement optionnel ** Suivant conditions de la plage

Cachet du distributeur

BeachTech®

Tel.: +49 7392 900 - 461
Email: info@beach-tech.com
www.beach-tech.com