

DESCRIZIONE TECNICA

(a partire dalla serie 2018)



BeachTech 2000

Specifiche Tecniche

Modalità operativa		BechTech 2000
	tecnica brevettata	tecnica di rastrello, di setaccio e tenica mista
Raccomandazione trattore		
	potenza minima	55kW/70 CV
	4 ruote motrici	
	bloccaggio del differenziale	
	pneumatici	davanti 480 mm, dietro 520 mm
	attacco a 2 punti, cat. 2	
	albero presa di forza	6 scanalature, 1 3/8"
	presa di forza AR NORM	540 (1000 possibile) giri / min
	due distributori a doppio effetto dell'impianto idraulico ausiliario del trattore in funzionamento standard	
	alimentazione elettrica	presa standard, 12V
Dimensioni		
Lunghezza		5.430 mm
Larghezza	con pneumatici standard	2.300 mm
	con pneumatici larghi	2.610 mm
	con finisher posteriore	2.500 mm
	larghezza di lavoro	1.850 mm
Altezza	veicolo totale	2.100 mm
	altezza di scarico	2.600 mm
Pneumatici		
	standard	360/70 - 16
	larghi, bassa pressione	520/50 - 17
Pesi		
	peso a vuoto	1.800 kg
	peso totale ammesso a pieno carico*	2.800 kg
Capacità serbatoio		
	olio idraulico	30l
Resa		
	resa di superficie max.	22.200m ² /h
Profondità di lavoro		
	fino a**	30 cm
Superficie di vagliatura		
	nastro setaccio	+/- 4 m ²
Capacità di carico		
	contenitore di raccolta	1,5 m ³
Velocità		
	velocità max. di lavoro**	12 km/h
	velocità su strada*	25 km/h // 40 km/h

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti.

*secondo il codice della strada del Paese d'impiego; **in funzione della conformazione del terreno

Ai sensi del codice della strada del Paese d'impiego può essere obbligatoria l'omologazione per la circolazione su strada.



www.cherrington.net



Timbro del rivenditore

BeachTech[®]

Tel.: +49 7392 900 - 461

E-mail: info@beach-tech.com

www.beach-tech.com